



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971

e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it

C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: esterno blu interno trasparente

Temperatura d'impiego: -40°C +80°C

Caratteristiche:

Tubo flessibile in poliuretano, con rinforzo in filato di poliestere, estremamente leggero, mantiene caratteristiche di grande flessibilità

anche a basse temperature. Elevata resistenza ad abrasione ed a flessioni. Presenta una buona tenuta sui raccordi garantendo un alto margine di sicurezza.

Campi di applicazione:

Aria compressa, utensileria pneumatica, verniciatura a pistola, aerografi, sabbatura ed applicazioni ove è richiesta resistenza all'abrasione in genere.

DATI TECNICI:

Ø int.		Ø est	peso	pressione esercizio	pressione scoppio	lungh. rotolo	volume
inside Ø		outside Ø	weight	working pressure	bursting pressure	roll lenght	volume
mm	inch	mm	g/m	kg/cm ²	kg/cm ²	m	m ³
6	1/4"	10	60	20	70	100	0,020
8	5/16"	12	80	20	75	100	0,025
10	3/8"	14,5	110	20	70	100	0,035
11		16	135	20	70	100	0,041
13	1/2"	19	185	20	66	100	0,058