



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: trasparente con spirale rossa.

Temperatura d'impiego: -10°C +60°C

Caratteristiche: Tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semiliscia. Molto robusto e flessibile, resistente a carichi, abrasioni, agenti atmosferici ed a molti prodotti chimici.

Campi di applicazione: Per aspirazione e mandata di vinacce, vini, liquori con tenore di alcool sino al 30%, liquidi alimentari, etc.

Conforme a quanto indicato nella direttiva 90/128/CEE, classe A, B e C

Per prodotto secondo normativa italiana fare esplicita richiesta.

A richiesta viene prodotto nella versione antistatica - resistente alle basse temperature.

Ø: 20 - 200 mm (1" - 8" inch)

DATI TECNICI:

Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Press. Eserc.	Press. Scoppio	Depressione	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Volume
mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mH2O	mm	m	m ³
20	3,2	3,5	310	9	27	10	110	50	0,070
25	3,3	3,7	400	8	24	10	170	50	0,094
30	3,5	3,9	500	8	24	10	190	50	0,121
31,8	3,5	3,9	520	7	21	10	230	50	0,140
38,1	4,1	4,5	730	7	21	10	260	50	0,191
40	4,1	4,6	760	7	21	10	270	50	0,208
45	4,4	4,9	920	7	21	10	310	50	0,242
50	4,7	5,3	1100	6	18	10	350	50	0,315
50,8	4,7	5,3	1120	6	18	10	350	50	0,319
55	5,0	5,5	1270	6	18	10	370	50	0,355
60	5,2	5,8	1460	6	18	10	415	50	0,469
63,5	5,5	6,1	1630	6	18	10	440	50	0,511
70	5,6	6,3	1800	5	15	10	480	50	0,611
76,2	5,7	6,3	1950	5	15	10	525	50	0,657
80	6,1	6,8	2200	5	15	10	555	30	0,550
90	6,4	7,1	2600	5	15	10	630	30	0,631
102	7,3	8,1	3350	5	15	9	695	30	0,797
110	7,4	8,2	3650	4	12	9	780	30	0,971
120	7,8	8,6	4200	4	12	9	900	30	1,162
127	7,7	8,6	4400	4	12	9	1000	30	1,250
151,5	9,3	10,3	6400	4	12	8,5	1300	20	1,350
152,8	9,3	10,3	6400	4	12	8,5	1300	20	1,360
200	11,2	12,4	10300	4	12	8	2100	10	2,177