



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

CARATTERISTICHE

Tubo flessibile, resistente a deformazioni permanenti, minima perdita di carico, massima curvatura senza strozzatura. Temperatura: -30° C +60° C.

In EVA (etil-vinil-acetato) spiralato senza armatura.



USO

Aspirazione aria, polveri, fumi di saldatura, gas di scarico.



Ø int. I. D. Ø int. Ø int. mm.	Ø est. O. D. Ø ext. Ø ext. mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacio vide m. H ₂ O	lungh. rotoli coil length Long. rollos long. coil/ronnes mtr.
25	33	200	66	5	30
29	36	220	76	5	30
32	41	270	82	5	30
38	48	360	93	5	30
45	55	470	111	5	30
50	61	560	122	5	30
60	72	700	146	4	30
75	88	920	155	4	15
80	94	1000	170	4	15