



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



mm inch		mm inch		bar psi		bar psi		kg/m lbs/ft		m ft	
8	5/16	17	0,67	75	1125	225	3375	0,21	0,14	120	400
10	25/64	18	0,71	75	1125	225	3375	0,22	0,15	120	400
13	1/2	23,5	0,93	75	1125	225	3375	0,37	0,25	120	400
16	5/8	28	1,10	75	1125	225	3375	0,51	0,34	120	400
19	3/4	31,5	1,24	75	1125	225	3375	0,59	0,40	120	400
25	1	39	1,54	75	1125	225	3375	0,81	0,54	120	400

CARATTERISTICHE

⚙ *Applicazione*

tubo cord per mandata a pressione di acqua e antiparassitari o erbicidi, utilizzato per irrorazione agricola.

Temperatura: da -25°C a +70°C.

Marcatura: transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".

COSTRUZIONE

Sottostrato: nero, liscio, in gomma SBR.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

✓ *Disponibili a richiesta*

1. Diametri diversi 2. Coperture in diverse colorazioni 3. Pressioni di esercizio diverse.