



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: blu esterno/nero interno.

Temperatura d'impiego: -10°C +60°C

Caratteristiche:

tubo di mandata piatto in PVC plastificato con inserzioni tessili in poliesteri disposte a maglia. E' leggerissimo, molto maneggevole, resiste all'abrasione, agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

Campi di applicazione:

Per irrigazione in mandata di fertilizzanti, acidi, soluzioni, dove sia necessaria maggiore robustezza del tubo.

Ø: 20 - 203 mm (1" - 6" inch)

DATI TECNICI:

Ø int.		peso	pressione esercizio	pressione scoppio	trazione	lungh. rotolo	volume
inside Ø		weight	working pressure	bursting pressure	elongation	roll length	volume
mm	inch	g/m	kg/cm ²	kg/cm ²	Kg	m	m ³
20		150	10	30	465	100	0,017
25	1"	190	10	30	465	100	0,022
30		220	10	30	580	100	0,025
32	1 1/4"	240	9	27	580	100	0,028
35		280	8	24	655	100	0,032
38	1 1/2"	300	8	24	695	100	0,034
40		320	8	24	695	100	0,037
45		350	8	24	760	100	0,040
52	2"	410	8	24	865	100	0,046
55		480	8	24	1340	100	0,055
60		540	8	24	1550	100	0,062
63	2 1/2"	560	8	24	1550	100	0,064
70		610	7	21	1940	100	0,069
76	3"	680	7	21	2090	100	0,077
80		740	7	21	2090	100	0,084
90	3 1/2"	850	7	21	2565	100	0,096
102	4"	1000	7	21	2980	100	0,112
110		1150	7	21	3100	100	0,130
127	5"	1350	6	18	3100	100	0,154
153	6"	1600	4	12	3100	100	0,183
203	8"	2300	2,5	7,5	3400	50	0,140