



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971

e-mail [pabogomma@pabogomma.it](mailto:pabogomma@pabogomma.it) Web [www.pabogomma.it](http://www.pabogomma.it)

C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



## Garage S

### Descrizione:

tubo in gomma termoplastica, con spirale antischacciamento in materiale plastico di qualità superiore.

**Temperature di esercizio:**  
sino a 200°C (per gas di scarico).

**Applicazioni:**  
per il convogliamento di gas di scarico di autoveicoli in garage, officine ecc.

### Caratteristiche:

tubo resistente ad alte temperature con spirale antischacciamento in versione pesante.

**Raccordi:**  
non disponibili.

**Varianti:**  
spirale colorata, consultare gli uffici commerciali IPL per quantità minime.

i.d. mm	o.d. mm	recommended press. bar	vacuum bar	bending radius mm	weigh gr/mt	coil length m
50	67	n.r.	0,400	80	410	15
*51	68	n.r.	0,400	82	420	15
63	80	n.r.	0,280	101	510	15
*76	93	n.r.	0,170	111	610	15
80	97	n.r.	0,130	116	640	15
100	117	n.r.	0,050	120	780	15
*102	119	n.r.	0,050	122	800	15
125	142	n.r.	0,035	144	970	15
127	144	n.r.	0,035	152	980	15
150	167	n.r.	0,030	180	1150	15
152	169	n.r.	0,030	182	1160	15
200	217	n.r.	0,010	240	1500	15