



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
 Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
 e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
 C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: trasparente.
 Temperatura d'impiego: -10°C +60°C.
 Caratteristiche:
 Tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in acciaio.
 Superficie interna ed esterna liscia. Molto flessibile.
 Resistente agli agenti atmosferici ed a molti prodotti chimici.
 Campi di applicazione:
 Particolarmente idoneo per aspirazione e mandata liquidi. Idoneo per alimenti. Conforme a quanto indicato nella direttiva 90/128/CEE, classi A, B e C.
 Per prodotto secondo normativa italiana fare esplicita richiesta.
 Ø: 6 - 105 mm (5/8" - 4" inch)

DATI TECNICI:

Ø int.		peso	spessore	raggio curvatura	pressione esercizio-scoppio		depress.	lg rotolo	volume
inside Ø		weight	wall thickness	bending radius	pressure working-bursting		vacuum	roll lenght	volume
mm	inch	g/m	mm	mm	kg/cm2	kg/cm2	m H2O	m	m3
6		110	2,7	13	7	35	9,5	60	0,016
8		130	2,7	16	7	35	9,5	60	0,020
10		150	2,7	18	7	35	8,5	60	0,024
12		180	2,7	23	6	30	8,5	60	0,031
14		205	2,7	26	6	30	8,5	60	0,036
16	5/8"	250	3	30	6	30	8,5	60	0,044
18		290	3,2	32	5	25	8,5	60	0,067
20	3/4"	350	3,5	34	5	25	8,5	60	0,081
22		380	3,5	38	5	25	8,5	60	0,093
25	1"	500	4	42	5	25	8,5	60	0,116
30		585	4	50	4	20	8,5	60	0,150
32	1 1/4"	650	4,2	53	4	20	8,5	60	0,171
35		700	4,2	58	4	20	8,5	60	0,188
38	1 1/2"	800	4,5	63	4	20	8,5	30	0,114
40		870	4,6	66	4	20	8,5	30	0,125
45	1 3/4"	1100	4,9	74	4	20	8	30	0,178
50	2"	1235	5	82	4	20	8	30	0,218
60		1700	5,9	130	3,6	18	8	30	0,285
64	2 1/2"	1800	5,9	138	3,6	18	8	30	0,281
70		2000	6	151	3,6	18	7	30	0,342
76	3"	2200	6,1	164	3,6	18	7	30	0,489
80		2350	6,1	172	3,6	18	7	20	0,357
90	3 1/2"	2900	6,5	192	3	15	7	20	0,410
102	4"	3350	6,5	215	2,4	12	7	20	0,518
105		3450	6,5	221	2,4	12	7	20	0,535