



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: esterno blu interno trasparente

Temperatura d'impiego: -40°C +80°C

Caratteristiche:

Tubo flessibile in poliuretano, con rinforzo in filato di poliestere, estremamente leggero, mantiene caratteristiche di grande flessibilità

anche a basse temperature. Elevata resistenza ad abrasione ed a flessioni. Presenta una buona tenuta sui raccordi garantendo un alto margine di sicurezza.

Campi di applicazione:

Aria compressa, utensileria pneumatica, verniciatura a pistola, aerografi, sabbatura ed applicazioni ove è richiesta resistenza all'abrasione in genere.

DATI TECNICI:

| Ø int. | | Ø est | peso | pressione esercizio | pressione scoppio | lungh. rotolo | volume |
|----------|-------|-----------|--------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|
| inside Ø | | outside Ø | weight | working pressure | bursting pressure | roll length | volume |
| mm | inch | mm | g/m | kg/cm ² | kg/cm ² | m | m ³ |
| 6 | 1/4" | 10 | 60 | 20 | 70 | 100 | 0,020 |
| 8 | 5/16" | 12 | 80 | 20 | 75 | 100 | 0,025 |
| 10 | 3/8" | 14,5 | 110 | 20 | 70 | 100 | 0,035 |
| 11 | | 16 | 135 | 20 | 70 | 100 | 0,041 |
| 13 | 1/2" | 19 | 185 | 20 | 66 | 100 | 0,058 |