



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: trasparente.

Temperatura d'impiego: -10°C +60°C

Caratteristiche:

Tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo in filato di poliestere.
Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

Campi di applicazione:

Adatto per il passaggio di aria compressa e liquidi alimentari.

Conforme a quanto indicato nella direttiva 90/128/CEE, classe A, B e C

Per prodotto secondo normativa italiana fare esplicita richiesta.

Ø int.: 4 - 50 mm (5/32" - 2" inch)

DATI TECNICI:

Ø int.		Ø est	peso	pressione esercizio	pressione scoppio	lungh. rotolo	volume
inside Ø		outside Ø	weight	working pressure	bursting pressure	roll lenght	volume
mm	inch	mm	g/m	kg/cm ²	kg/cm ²	m	m ³
4	5/32"	10	80	18	54	100	0,020
5		11	90	18	54	100	0,023
6		12	105	18	54	100	0,023
8		13	100	18	54	100	0,028
8	5/16"	14	125	15	45	100	0,032
9		14	120	15	45	100	0,036
9		15	140	15	45	100	0,038
10		15	120	15	45	100	0,038
10	3/8"	16	150	15	45	100	0,041
12		17	140	15	45	100	0,044
12		18	175	15	45	100	0,050
13		18	150	12	36	100	0,050
13	1/2"	19	185	12	36	100	0,058
15		21	210	10	30	50	0,035
16		21	180	10	30	50	0,035
16	5/8"	22	220	10	30	50	0,041
19		25	255	10	30	50	0,074
19	3/4"	26	300	10	30	50	0,075
22	7/8"	29	345	8	24	50	0,089
25		32	385	8	24	50	0,105
25	1"	33	445	8	24	50	0,107
30		38	520	6	18	50	0,135
32	1 1/4"	42	705	6	18	50	0,146
35		45	760	5	15	50	0,252
38	1 1/2"	48	820	5	15	50	0,271
40		50	855	5	15	50	0,303
50	2"	62	1280	4	12	50	0,390