



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
 Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
 e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
 C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



Colore: trasparente con spirale bianca.
Temperatura d'impiego: -10°C +60°C
Caratteristiche: Tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semiliscia. Maneggevole, leggero, flessibile. Resiste a carichi, abrasioni, agenti atmosferici ed a molti prodotti chimici.
Campi di applicazione: Per aspirazione e mandata di acque minerali, succhi di frutta, vini, aceto, liquori con tenore di alcool sino al 25%, liquidi alimentari, etc. Conforme a quanto indicato nella direttiva 90/128/CEE, classe A, B e C.
 A richiesta viene prodotto nella versione antistatica - resistente alle basse temperature.
 Per prodotto secondo normativa italiana fare esplicita richiesta.

DATI TECNICI:

Ø int.		peso	spessore	raggio curvatura	pressione esercizio-scoppio		depress.	lg rotolo	volume
mm	inch	g/m	mm	mm	kg/cm2	kg/cm2	m H2O	m	m3
20		250	2,8	110	5	15	7	50	0,070
25	1"	300	2,8	130	5	15	7	50	0,098
30		360	2,9	150	5	15	7	50	0,114
32	1 1/4"	390	2,9	155	5	15	7	50	0,126
35		440	3,1	170	5	15	7	50	0,152
38	1 1/2"	520	3,4	182	5	15	7	50	0,181
40		550	3,5	195	5	15	7	50	0,198
45		670	3,6	215	5	15	7	50	0,231
50		800	4,0	235	5	15	7	50	0,291
	2"	800	4,0	235	5	15	7	50	0,295
55		900	4,1	255	5	15	7	50	0,329
60		970	4,1	275	5	15	7	50	0,447
63	2 1/2"	1040	4,1	290	5	15	7	50	0,485
70		1200	4,5	320	5	15	7	50	0,533
76	3"	1380	4,7	340	5	15	7	50	0,652
80		1550	5,1	365	4	12	7	50	0,707
90	3 1/2"	1850	5,3	420	4	12	7	30	0,575
100		2200	5,7	470	4	12	7	30	0,713
	4"	2200	5,7	470	4	12	7	30	0,725
110		2550	6,1	520	4	12	6	30	0,847
120		2800	6,1	650	3	9	6	30	0,966
127	5"	3000	6,2	680	3	9	5,5	30	1,125
150		4300	7,3	780	3	9	5	20	1,277
	6"	4300	7,5	780	3	9	5	20	1,289
200		6500	8,4	1000	2	6	4,5	10	1,755
	8"	6500	8,4	1000	2	6	4,5	10	1,760
250		8500	8,9	1800	1,5	4,5	4	*	
300		11000	9,5	2000	1	3	4	*	