



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200320 VALVOLA A SFERA FF - GUARNIZIONI NBR+HDPE

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **VALVOLE A SFERA autoregistranti "ARIES"**



MATERIALE: O-RING: acrilò-nitrile butadiene (NBR)
GUARNIZIONI: HDPE autolubrificante
SFERA E PERNO: polipropilene rinforzato fibre di vetro (PP-G)
CORPO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H) rinforzato fibre di vetro

COLORE: CORPO: nero
MANIGLIA: nero

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 100°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar a 20°C (secondo norma UNI 8895)

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1; UNI 8895

Codice	Ø Pollici
0200320.050303	1/2"
0200320.050505	3/4"
0200320.050707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0300312 ATTACCO SERBATOIO M

Linea: **LINEA 3000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE: CORPO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H), certificato per uso alimentare
COLLARE: polipropilene (PP)
GUARNIZIONI: gomma etilene-propilene-diene (EPDM)

COLORE: COLLARE: grigio
GUARNIZIONI: giallo
CORPO: bianco

TEMP. MAX DI ESERCIZIO: 80°C (con punte fino a 110°C)

SISTEMA DI GIUNZIONE: filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar a 20°C

APPLICAZIONE: componenti per equipaggiare contenitori da stoccaggio per l'enologia e per liquidi alimentari.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0300312.080303	1/2"
0300312.080505	3/4"
0300312.080707	1"
0300312.080909	1"1/4
0300312.081111	1"1/2
0300312.081515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0300413 VALVOLA A SFERA F/RIEMPIBOTTIGLIA (0300390)

Linea: **LINEA 3000**

Famiglia: **VALVOLE A SFERA autoregistranti "ARIES"**



MATERIALE: CORPO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H), certificato per uso alimentare
SFERA E PERNO: polipropilene rinforzato fibre di vetro (PP-G)
O-RING: acrilò-nitrile butadiene alimentare (NBR alim.)
GUARNIZIONI: PE-HD autolubrificante

COLORE: CORPO: bianco
MANIGLIA: rosso

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 100°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar a 20°C

APPLICAZIONE: componenti per equipaggiare contenitori da stoccaggio per l'enologia e per liquidi alimentari.

NORME: UNI-ISO 228/1; UNI 8895

Codice	Ø Pollici
0300413.080320	1/2" X 20
0300413.080525	3/4" X 25
0300413.080730	1" X 30



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800120 PORTAGOMMA CON GHIERA FILETTATA E GUARNIZIONE

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE: GUARNIZIONE: gomma etilene-propilene-diene (EPDM)
polipropilene (PP)

COLORE: grigio

TEMP. MAX DI ESERCIZIO: 80°C (con punte fino a 110°C)

SISTEMA DI GIUNZIONE: connessione tubo DN
filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 6 bar 20°C

APPLICAZIONE: componenti da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili e rigidi; per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici	Codice	Ø Pollici
0800120.060107	1/4" x 7	0800120.060520	3/4" x 20
0800120.060209	3/8" x 9	0800120.060720	1" x 20
0800120.060210	3/8" x 10	0800120.060722	1" x 22
0800120.060212	3/8" x 12	0800120.060725	1" x 25
0800120.060313	1/2" x 13	0800120.060920	1"1/4 x 20
0800120.060316	1/2" x 16	0800120.060925	1"1/4 x 25
0800120.060510	3/4" x 10	0800120.060930	1"1/4 x 30
0800120.060512	3/4" x 12	0800120.060932	1"1/4 x 32
0800120.060513	3/4" x 13	0800120.061138	1"1/2 x 38
0800120.060516	3/4" x 16	0800120.061140	1"1/2 x 40
0800120.060519	3/4" x 19	0800120.061550	2" x 50



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800121 PORTAGOMMA CURVO CON GHIERA FILETTATA E GUARNIZIONE

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE: GUARNIZIONE: gomma etilene-propilene-diene (EPDM)
polipropilene (PP)

COLORE: grigio

TEMP. MAX DI ESERCIZIO: 80°C (con punte fino a 110°C)

SISTEMA DI GIUNZIONE: connessione tubo DN
filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 6 bar 20°C

APPLICAZIONE: componenti da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili e rigidi; per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800121.060312	1/2" x 12
0800121.060512	3/4" x 12
0800121.060516	3/4" x 16
0800121.060520	3/4" x 20
0800121.060722	1" x 22
0800121.060725	1" x 25
0800121.060925	1"1/4 x 25
0800121.060930	1"1/4 x 30
0800121.060932	1"1/4 x 32
0800121.061140	1"1/2 x 40
0800121.061550	2" x 50

0800130 PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO M

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



DESCRIZIONE:	Per specifiche sul profilo dell'articolo vedere catalogo
MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	80°C (con punte fino a 110°C)
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1 connessione tubo DN
PRESSIONE MAX:	6 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili e rigidi; per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici	Codice	Ø Pollici
0800130.060107	1/4" x 7	0800130.060525	3/4" x 25
0800130.060110	1/4" x 10	0800130.060720	1" x 20
0800130.060112	1/4" x 12	0800130.060722	1" x 22
0800130.060207	3/8" x 7	0800130.060725	1" x 25
0800130.060210	3/8" x 10	0800130.060730	1" x 30
0800130.060212	3/8" x 12	0800130.060732	1" x 32
0800130.060216	3/8" x 16	0800130.060925	1"1/4 x 25
0800130.060313	1/2" x 13	0800130.060930	1"1/4 x 30
0800130.060316	1/2" x 16	0800130.060932	1"1/4 x 32
0800130.060320	1/2" x 20	0800130.060935	1"1/4 x 35
0800130.060510	3/4" x 10	0800130.060938	1"1/4 x 38
0800130.060512	3/4" x 12	0800130.060940	1"1/4 x 40
0800130.060513	3/4" x 13	0800130.061138	1"1/2 x 38
0800130.060516	3/4" x 16	0800130.061140	1"1/2 x 40
0800130.060520	3/4" x 20	0800130.061150	1"1/2 x 50



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800131 PORTAGOMMA CURVO FILETTATO M

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	80°C (con punte fino a 110°C)
SISTEMA DI GIUNZIONE:	connessione tubo DN filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	6 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili e rigidi; per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800131.060110	1/4" x 10
0800131.060212	3/8" x 12
0800131.060312	1/2" x 12
0800131.060313	1/2" x 13
0800131.060316	1/2" x 16
0800131.060320	1/2" x 20
0800131.060512	3/4" x 12
0800131.060520	3/4" x 20
0800131.060522	3/4" x 22
0800131.060525	3/4" x 25
0800131.060722	1" x 22
0800131.060725	1" x 25
0800131.060730	1" x 30
0800131.060732	1" x 32
0800131.060930	1"1/4 x 30
0800131.060932	1"1/4 x 32
0800131.061140	1"1/2 x 40



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800140 RUBINETTO A SPILLO FILETTO/PORTAGOMMA

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RUBINETTI con filettatura GAS**



MATERIALE: O-RING: acrilò-nitrile butadiene (NBR)
CORPO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H)
POMELLO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H) rinforzato fibre di vetro

COLORE: grigio

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 80°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** connessione tubo DN
filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 3 bar 20°C (secondo norma UNI 8895)

APPLICAZIONE: componenti da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili e rigidi; per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1; UNI 8895

Codice	Ø Pollici
0800140.060316	1/2" x 16
0800140.060520	3/4" x 20



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800150 RUBINETTO A SPILLO FILETTO/FILETTO

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RUBINETTI con filettatura GAS**



MATERIALE: O-RING: acrilò-nitrile butadiene (NBR)
POMELLO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H) rinforzato fibre di vetro
CORPO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H)

COLORE: grigio

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 80°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 3 bar 20°C (secondo norma UNI 8895)

APPLICAZIONE: componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1; UNI 8895

Codice	Ø Pollici
0800150.060303	1/2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800160 PROLUNGA PER RUBINETTO MF

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RUBINETTI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	80°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	3 bar 20°C (secondo norma UNI 8895)
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1; UNI 8895

Codice	Ø Pollici
0800160.060303	1/2"
0800160.060505	3/4"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800180 CALOTTA

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800180.060202	3/8"
0800180.060303	1/2"
0800180.060505	3/4"
0800180.060707	1"
0800180.060909	1"1/4
0800180.061111	1"1/2
0800180.061515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800200 TAPPO M

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800200.060202	3/8"
0800200.060303	1/2"
0800200.060505	3/4"
0800200.060707	1"
0800200.060909	1"1/4
0800200.061111	1"1/2
0800200.061515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800210 NIPPLLO

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



DESCRIZIONE:	Per specifiche sul profilo dell'articolo vedere catalogo
MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800210.060202	3/8"
0800210.060303	1/2"
0800210.060505	3/4"
0800210.060707	1"
0800210.060909	1"1/4
0800210.061111	1"1/2
0800210.061515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800211 NIPPLO RIDOTTO

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



DESCRIZIONE:	Per specifiche sul profilo dell'articolo vedere catalogo
MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800211.060302	1/2" x 3/8"
0800211.060503	3/4" x 1/2"
0800211.060705	1" x 3/4"
0800211.060907	1"1/4 x 1"
0800211.061107	1"1/2 x 1"
0800211.061109	1"1/2 x 1"1/4
0800211.061511	2" x 1"1/2



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800230 MANICOTTO

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800230.060202	3/8"
0800230.060303	1/2"
0800230.060505	3/4"
0800230.060707	1"
0800230.060909	1"1/4
0800230.061111	1"1/2
0800230.061515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800232 MANICOTTO RIDOTTO

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800232.060503	3/4" x 1/2"
0800232.060705	1" x 3/4"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800234 BUSSOLA DI RIDUZIONE MF

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



DESCRIZIONE:	Per specifiche sul profilo dell'articolo vedere catalogo
MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800234.060302	1/2" x 3/8"
0800234.060503	3/4" x 1/2"
0800234.060703	1" x 1/2"
0800234.060705	1" x 3/4"
0800234.060903	1"1/4 X 1/2"
0800234.060905	1"1/4 X 3/4"
0800234.060907	1"1/4 X 1"
0800234.061105	1"1/2 X 3/4"
0800234.061107	1"1/2 X 1"
0800234.061109	1"1/2 X 1"1/4
0800234.061507	2" X 1"
0800234.061509	2" X 1"1/4
0800234.061511	2" X 1"1/2



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800240 TI A 90° F

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800240.060202	3/8"
0800240.060303	1/2"
0800240.060505	3/4"
0800240.060707	1"
0800240.060909	1"1/4
0800240.061111	1"1/2
0800240.061515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800250 GOMITO A 90° F

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	polipropilene (PP)
COLORE:	grigio
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800250.060202	3/8"
0800250.060303	1/2"
0800250.060505	3/4"
0800250.060707	1"
0800250.060909	1"1/4
0800250.061111	1"1/2
0800250.061515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800252 GOMITO A 90° MF

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE: polipropilene (PP)

COLORE: grigio

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 100°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar 20°C

APPLICAZIONE: componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800252.060303	1/2"
0800252.060505	3/4"
0800252.060707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0800290 BOCCHETTONE

Linea: **LINEA 8000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	O-RING: etilene-propilene-diene (EPDM) polipropilene (PP)
COLORE:	CORPO: grigio GHIERA: grigio chiaro (RAL7032)
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	100°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per sistemi di tubazioni per l'adduzione, la distribuzione e la circolazione di acqua e altri liquidi; per condotte a pressione; per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0800290.060303	1/2"
0800290.060505	3/4"
0800290.060707	1"
0800290.060909	1"1/4
0800290.061111	1"1/2
0800290.061515	2"