



IMPIEGO

Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

STRUTTURA

Sottostrato:

Liscio in gomma nera (nbr) resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto

aromatico non superiore al 50% e alle benzine senza piombo con contenuto di

mtbe non superiore al 5%

Inserti:

Tessili, sintetici

Copertura:

Gomma nera (cr/nbr) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione ed agli

agenti atmosferici

Superficie:

Liscia

Temperatura:

Min: -35 °C Max: 70 °C

Norme:

Iso 1307

CONFEZIONAMENTO

Marcatura:

Eurocord special green fuel - iso 1307

Imballo:

7

Polietilene trasparente

•	•	0	₹ <u>`</u>		M	
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4	9	10	30	60	40	100
5	10	10	30	80	50	100
6	13	10	30	140	60	100
7	13	10	30	130	70	100
8	14,5	10	30	160	80	100
10	16	10	30	170	100	100