



#### APPLICAZIONE

Mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico con requisiti di particolare robustezza e flessibilità

#### SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

#### RINFORZO







Tessuti ad alta tenacità

#### COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela, in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

#### TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C + 80°C

									
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inchi	mm	inchi	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
22	25/32	30	1 3/16	0,42	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0,64	10	150	30	450	40/61
28	1 3/32	38	1 1/2	0,66	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	42	1 21/32	0,98	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	44	1 23/32	1,02	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	47	1 27/32	1,10	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	50	1 31/32	1,18	10	150	30	450	40/61
40	1 9/16	54	2 1/8	1,48	10	150	30	450	40/61
45	1 3/4	59	2 5/16	1,62	10	150	30	450	40/61
51	2	64	2 17/32	1,67	10	150	30	450	40/61
60	2 3/8	74	2 29/32	3,28	10	150	30	450	40/61