



Tubo in PVC plastificato con inserto tessile tricoté, per passaggio acqua in floricoltura e agricoltura.



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-5°C +65°C
23°F +140°F



RESISTENZA CHIMICA

tabella PVC



RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO

Ø INTERNO	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	SPESSORE TOTALE	PESO	RAGGIO DI CURVATURA	PRESSIONE ESERCIZIO 1:3 23°C	PRESSIONE SCOPPIO 23°C	LUNGHEZZA ROTOLI	DISPONIBILITÀ
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m	
	12	16	2	115	190	10	30	25/50	A MAGAZZINO
1/2	13	18.5	2.75	170	175	10	30	25/50	A MAGAZZINO
	15	19	2	140	220	10	30	25/50	A MAGAZZINO
5/8	16	22	3	235	207	10	30	25/50	A MAGAZZINO
3/4	19	24.5	3	250	280	8	24	25/50	A MAGAZZINO
3/4	19	26	3.5	310	250	8	24	25/50	A MAGAZZINO
1	25	32	3.5	390	330	8	24	25/50	A MAGAZZINO
1	25	32.5	3.75	410	315	8	24	25/50	A MAGAZZINO

Tutti i dati tecnici sono riferiti a una temperatura di 23°C ± 2°C (ISO 291). - Tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.