

Tubo Pompe/10

TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE | L AYFLAT WATER DELIVERY HOSE
TUYAU REFOULEMENT D'EAU APL ATISSABLE | FL ACHSCHL AUCH FÜR WASSER



APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua e fluidi inerti, appiattibile, per impianti di irrigazione e pompe sommerse, anche per acque industriali e fertilizzanti liquidi naturali	Layflat delivery hose for water, liquid fertilizer and not corrosive inert fluids for irrigation, submersible pumps and general industrial applications	Tuyau aplatisable pour refoulement d'eau et fluides inertes, pour l'irrigation, les pompes submergées, les eaux industrielles et l'engrais naturels liquides	Flachschlauch, für Bewässerungssysteme, auch zum Durchleiten von Abwasser, beständig gegen in Bewässerungssystemen eingesetzten Flüssigdünger, wickelbar, auch für Schlauchaufroller geeignet
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma SBR	Black, smooth, SBR rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc SBR	Schwarz, glatt, in SBR -Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia ad impressione tela, in gomma SBR , resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, cloth impression SBR rubber compound, abrasion and weather resistant	SBR noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, SBR , glatte, stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
40	1 37/64	46	1 13/16	0,55	10	150	30	450	20/40/61
45	1 25/32	51	2	0,58	10	150	30	450	20/40/61
51	2	57	2 1/4	0,69	10	150	30	450	20/40/61
60	2 23/64	67	2 41/64	0,94	10	150	30	450	20/40/61
70	2 3/4	77	3 1/32	1,09	10	150	30	450	20/40/61
76	3	83	3 15/64	1,18	10	150	30	450	20/40/61
80	3 5/32	87	3 27/64	1,24	10	150	30	450	20/40/61
90	3 35/64	97	3 13/16	1,39	10	150	30	450	20/40/61
102	4	109	4 19/64	1,57	10	150	30	450	20/40/61
120	4 23/32	128	5 3/64	2,10	10	150	30	450	20/40/61
152	6	160	6 5/16	2,65	10	150	30	450	20/40
203	8	215	8 15/32	5,32	10	150	30	450	20
254	10	267	10 33/64	7,18	10	150	30	450	20
305	12	319	12 9/16	9,26	10	150	30	450	20
350	13 25/32	365	14 3/8	10,70	5	75	15	225	20
400	15 3/4	417	16 27/64	13,00	5	75	15	225	12
457	18	476	18 47/64	18,40	5	75	15	225	12
500	19 11/16	524	20 5/8	23,75	5	75	15	225	12
609	24	635	25	31,20	5	75	15	225	12