

SILICONE EPANSO BIANCO ADESIVO "PBSIL 250"

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

24/01/2019

CARATTERISTICHE	u.m.	valore	norme
materiale di base	SILICONE		
struttura cellulare	chiusa		
colore	bianco		
durezza	shore	42 +/- 5	
densità	kg/mc	250	
<i>temperatura di esercizio</i>			
minima	C°	- 60	
massima	C°	+ 250	
<i>assorbimento acqua</i>			
	%	< 5%	ASTM 1056-00-IP 65
<i>conducibilità termica</i>			
		6,4x10 ⁻² W.m-1.K-1	BS 874 Part 2
<i>per uso a contatto con acqua potabile</i>			
sotto gli 85° C	approvato		WRAS
<i>compressione set</i>			
ritiro lineare dopo 22h a 70° C	%	< 5	ISO 1856
allungamento	%	>200	ISO 1798-97
carico di rottura	kPa	>1,0	ISO 1798-97
<i>resistenze</i>			
resistenza all'aria e U.V.	eccellente		
resistenza all' ozono	eccellente		
olio	scarso		
<i>resistenza al fuoco</i>			
	conforme		FMVSS 302
<i>protezione dell'ambiente</i>			
	non contiene CFC, AMIANTO, GAS DANNOSI		
	può essere riclato		

I valori qui sopra riportati devono essere considerati non come dei valori assoluti ma come delle indicazioni destinate a guidare la scelta della qualità in vista di una determinata utilizzazione. Essi non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell' impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso.