



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200042 RACCORDO IN TRE PEZZI DIRITTO TUBO/TUBO - TENUTA CONICA

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con accoppiamento conico e filettatura mista: GAS e profilo metrico, per tubo flessibile**



MATERIALE: poliammide (PA66)

COLORE: naturale

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 90°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** connessione tubo DN

PRESSIONE MAX: 10bar a 20°C

APPLICAZIONE: portagomma da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili; componente per tubazioni flessibili

Codice	Ø Pollici
0200042.001313	13
0200042.001616	16
0200042.002020	20
0200042.002222	22
0200042.002525	25
0200042.003030	30
0200042.003232	32
0200042.003535	35
0200042.004040	40
0200042.005050	50
0200042.006060	60



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200044 RACCORDO IN TRE PEZZI DIRITTO TUBO/FILETTO - TENUTA CONICA

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con accoppiamento conico e filettatura mista: GAS e profilo metrico, per tubo flessibile**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1 connessione tubo DN
PRESSIONE MAX:	10bar a 20°C
APPLICAZIONE:	portagomma da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili; componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200044.000516	3/4" x 16
0200044.000520	3/4" x 20
0200044.000720	1" x 20
0200044.000722	1" x 22
0200044.000725	1" x 25
0200044.000730	1" x 30
0200044.000732	1" x 32
0200044.000735	1" x 35
0200044.000740	1" x 40
0200044.000930	1"1/4 x 30
0200044.000932	1"1/4 x 32
0200044.000935	1"1/4 x 35
0200044.000940	1"1/4 x 40
0200044.000950	1"1/4 x 50
0200044.001135	1"1/2 x 35
0200044.001140	1"1/2 x 40
0200044.001150	1"1/2 x 50
0200044.001550	2" x 50
0200044.001560	2" x 60



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200046 RACCORDO IN TRE PEZZI CURVO TUBO/FILETTO - TENUTA CONICA

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con accoppiamento conico e filettatura mista: GAS e profilo metrico, per tubo flessibile**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	connessione tubo DN filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10bar a 20°C
APPLICAZIONE:	portagomma da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili; componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200046.000520	3/4" x 20
0200046.000720	1" x 20
0200046.000722	1" x 22
0200046.000725	1" x 25
0200046.000730	1" x 30
0200046.000732	1" x 32
0200046.000735	1" x 35
0200046.000740	1" x 40
0200046.000930	1"1/4 x 30
0200046.000932	1"1/4 x 32
0200046.000935	1"1/4 x 35
0200046.000940	1"1/4 x 40
0200046.000950	1"1/4 x 50
0200046.001135	1"1/2 x 35
0200046.001140	1"1/2 x 40
0200046.001150	1"1/2 x 50
0200046.001550	2" x 50



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200120 PORTAGOMMA CON GHIERA FILETTATA E GUARNIZIONE

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1 connessione tubo DN
PRESSIONE MAX:	10bar a 20°C
APPLICAZIONE:	portagomma da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili; componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200120.000107	1/4" x 7
0200120.000209	3/8" x 9
0200120.000210	3/8" x 10
0200120.000212	3/8" x 12
0200120.000313	1/2" x 13
0200120.000316	1/2" x 16
0200120.000510	3/4" x 10
0200120.000512	3/4" x 12
0200120.000513	3/4" x 13
0200120.000516	3/4" x 16
0200120.000519	3/4" x 19
0200120.000520	3/4" x 20
0200120.000720	1" x 20
0200120.000722	1" x 22
0200120.000725	1" x 25
0200120.000925	1"1/4 x 25
0200120.000930	1"1/4 x 30
0200120.000932	1"1/4 x 32
0200120.001140	1"1/2 x 40
0200120.001550	2" x 50



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200121 PORTAGOMMA CURVO CON GHIERA FILETTATA E GUARNIZIONE

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE: poliammide (PA66)

COLORE: naturale

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 90°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
connessione tubo DN

PRESSIONE MAX: 10bar a 20°C

APPLICAZIONE: portagomma da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili;
componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per
equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200121.000312	1/2" x 12
0200121.000512	3/4" x 12
0200121.000516	3/4" x 16
0200121.000520	3/4" x 20
0200121.000722	1" x 22
0200121.000725	1" x 25
0200121.000925	1"1/4 x 25
0200121.000930	1"1/4 x 30
0200121.000932	1"1/4 x 32
0200121.001140	1"1/2 x 40
0200121.001550	2" x 50



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200130 PORTAGOMMA DIRITTO FILETTATO M

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE: poliammide (PA66)

COLORE: naturale

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 90°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
connessione tubo DN

PRESSIONE MAX: 10bar a 20°C

APPLICAZIONE: portagomma da impiegarsi nella connessione con tubi flessibili;
componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per
equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200130.000107	1/4" x 7
0200130.000112	1/4" x 12
0200130.000207	3/8" x 7
0200130.000210	3/8" x 10
0200130.000212	3/8" x 12
0200130.000216	3/8" x 16
0200130.000313	1/2" x 13
0200130.000316	1/2" x 16
0200130.000320	1/2" x 20
0200130.000510	3/4" x 10
0200130.000512	3/4" x 12
0200130.000513	3/4" x 13
0200130.000516	3/4" x 16
0200130.000520	3/4" x 20
0200130.000525	3/4" x 25

Codice	Ø Pollici
0200130.000720	1" x 20
0200130.000722	1" x 22
0200130.000725	1" x 25
0200130.000730	1" x 30
0200130.000732	1" x 32
0200130.000925	1"1/4 x 25
0200130.000930	1"1/4 x 30
0200130.000932	1"1/4 x 32
0200130.000935	1"1/4 x 35
0200130.000940	1"1/4 x 40
0200130.001138	1"1/2 x 38
0200130.001140	1"1/2 x 40
0200130.001150	1"1/2 x 50
0200130.001550	2" x 50
0200130.001560	2" x 60



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200132 CURVA FILETTATA MM

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, per tubo flessibile**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	10bar a 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200132.000505	3/4"
0200132.000707	1"
0200132.000909	1"1/4



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200170 FILTRO FILETTO F

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	16 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200170.000707	1"
0200170.000909	1"1/4
0200170.001111	1"1/2
0200170.001515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200173 FILTRO FILETTO M

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



DESCRIZIONE: 1/2" in PA nero; 3/4" e 1" in PP nero

MATERIALE: 1/2 " poliammide (PA66); 3/4" e 1" polipropilene (PP)

COLORE: nero

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 100°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar 20°C

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200173.020303	1/2"
0200173.050505	3/4"
0200173.050707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200180 CALOTTA

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	16 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200180.000202	3/8"
0200180.000303	1/2"
0200180.000505	3/4"
0200180.000707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200190 COLLARE FILETTATO

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	16 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200190.000202	3/8"
0200190.000303	1/2"
0200190.000505	3/4"
0200190.000707	1"
0200190.000909	1"1/4
0200190.001111	1"1/2
0200190.001515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200200 TAPPO M

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	16 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200200.000202	3/8"
0200200.000303	1/2"
0200200.000505	3/4"
0200200.000707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200210 NIPPLO

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



DESCRIZIONE:	Per specifiche sul profilo dell'articolo vedere catalogo
MATERIALE:	poliammide (PA66)
COLORE:	naturale
TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	90°C
SISTEMA DI GIUNZIONE:	filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1
PRESSIONE MAX:	16 bar 20°C
APPLICAZIONE:	componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.
NORME:	UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200210.000202	3/8"
0200210.000303	1/2"
0200210.000505	3/4"
0200210.000707	1"
0200210.000909	1"1/4
0200210.001111	1"1/2
0200210.001515	2"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200211 NIPPLO RIDOTTO

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **RACCORDI con filettatura GAS**



DESCRIZIONE: Per specifiche sul profilo dell'articolo vedere catalogo

MATERIALE: poliammide (PA66)

COLORE: naturale

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 90°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** filettatura gas cilindrica conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 16 bar 20°C

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200211.000302	1/2" x 3/8"
0200211.000503	3/4" x 1/2"
0200211.000705	1" x 3/4"
0200211.000907	1"1/4 x 1"
0200211.001107	1"1/2 x 1"
0200211.001109	1"1/2 x 1"1/4
0200211.001511	2" x 1"1/2



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200700 VALVOLA DI RITEGNO FF "YURI"

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO con filettatura GAS**



MATERIALE: GUARNIZIONE PIANA: acril-nitrile butadiene (NBR)
OTTURATORE: resina acetlica (POM)
MOLLA: AISI 316
CORPO: resina acetlica (POM) rinforzato con fibre di vetro

COLORE: naturale

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 85°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** attacco filettato gas conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar a 20°C

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200700.030303	1/2"
0200700.030505	3/4"
0200700.030707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200720 VALVOLA DI FONDO F "YURI"

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO con filettatura GAS**



MATERIALE: OTTURATORE: resina acetica (POM)
MOLLA: AISI 316
CORPO: resina acetica (POM) rinforzato con fibre di vetro
GUARNIZIONE PIANA: acilo-nitrile butadiene (NBR)
FILTRO: 1/2" in PA; 3/4" e 1" in PP

COLORE: CORPO: neutro
FILTRO: nero

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 85°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** attacco filettato gas conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar a 20°C

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200720.030303	1/2"
0200720.030505	3/4"
0200720.030707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200721 VALVOLA DI FONDO F "YURI"

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO con filettatura GAS**



MATERIALE: CORPO: polipropilene tipo 1 omopolimero (PP-H) rinforzato fibre di vetro
MOLLA: AISI 316
FILTRO: polipropilene omopolimero (PP-H)
GUARNIZIONE PIANA: acrilò-nitrile butadiene (NBR)
OTTURATORE: resina acetlica (POM)

COLORE: CORPO: grigio chiaro (RAL7032)
FILTRO: nero

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 90°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** attacco filettato gas conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 6 bar 20°C

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200721.070707	1"



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

0200730 VALVOLA DI FONDO F

Linea: **LINEA 2000**

Famiglia: **VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO con filettatura GAS**



MATERIALE: GUARNIZIONE PIANA: acrilo-nitrile butadiene (NBR)
CORPO: resina acetlica (POM) rinforzato con fibre di vetro
FILTRO: resina acetlica (POM)
OTTURATORE: PA66 rinforzato con fibra di vetro
MOLLA: AISI 316

COLORE: CORPO: neutro
FILTRO: neutro

**TEMP. MAX
DI ESERCIZIO:** 85°C

**SISTEMA DI
GIUNZIONE:** attacco filettato gas conforme a UNI-ISO 228/1

PRESSIONE MAX: 10 bar a 20°C

APPLICAZIONE: componenti per tubazioni (rigide e/o flessibili) e per equipaggiare macchine e apparecchi di vario tipo.

NORME: UNI-ISO 228/1

Codice	Ø Pollici
0200730.030909	1"1/4
0200730.031111	1"1/2
0200730.031515	2"